

IEBŪVĒJAMS KOLEKTORU SKAPIS SNE

SNE tipa virssienas skapis paredzēts kolektoru montāžai kopā ar aprīkojumu, t.i. pievienojuma elementiem, nolaišanas ventīļiem, atgaisotājiem, sūkni u.c.

Skapis ir pārklāts ar emalju, standarta krāsa RAL 9016 (balta). Aizmugurējā sienā atrodas 2 caurumi ar diametru $\varnothing$ 6.5mm skapja montāžai, kā arī 2 kolektora montāžas vadulas, ar kuru palīdzību var regulēt kolektora atrašanās vietu skapī. Katra vadula aprīkota ar divām M6x18mm skrūvēm komplektā ar uzgriežņiem un paplāksnēm. Apakšējā skapja plāksne ir noņemama. Tas atvieglo kolektora montāžu skapītī.

Skapju sortiments un izmēri norādīti zemāk esošajā tabulā:

Skapja vaids	Gabarīti [mm]			Durvju izmēri [mm]	
	platums	augstums	dziļums	platums	augstums
SNE-0	385	580	110	332	454
SNE-1	485	580	110	432	454
SNE-2	615	580	110	562	454
SNE-3	760	580	110	707	454
SNE-4	845	580	110	792	454
SNE-5*	1015	580	110	947	454
SNE-6*	1150	580	110	1097	454

* pieejams uz pasūtījuma

SNE skapju montāža

Nepieciešams atzīmēt skapja uzstādīšanas vietu, ņemot vērā pievienojamo cauruļvadu novietojumu, kā arī grīdas augstumu kopā ar apdares materiālu (piem. flīzēm, laminātu u.c.). Skapi jāuzstāda atbilstošā augstumā, ņemot vērā siltumizolācijas biezumu, un kopējo grīdas seguma augstumu, tā, lai grīdas augstums būtu vienā līmenī ar skapja apakšējo malu. Skapi nepieciešams izlīmeņot un piestiprināt pie sienas caur skapja aizmugurējā sienā esošajiem 2 caurumiem. Stiprināšanai nepieciešams izmantot atbilstošus stiprinājumus, atkarībā no sienas konstrukcijas.

Sakomplektēto kolektoru piestiprināt pie vadulās esošajām skrūvēm, kas ir komplektā ar skapi. Kolektora novietojums vadulās tiek regulēts ar skrūvju palīdzību.

