



Domekt R 450 V C6M

Maksimālā gaisa plūsma, m³/st	496
Maksimālā gaisa plūsma, l/s	138
References plūsmas ātrums, m³/s	0,096
References spiediena starpība, Pa	50
SPI, W/(m³/st)	0,3
Siltuma atgūšanas termoeфективitāte, %	86
Elektriskā gaisa sildītāja jauda, kW / Δt, °C	1/8,5
Barošanas spriegums, V	1~230
Maksimālā darba strāva HE, A	7,5
Barošanas kabelis, mm²	3x1,5
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie maksimālās plūsmas, W	147
Ventilatora piedziņas elektriskā jauda pie references plūsmas, W	55
Skaņas jauda līmenis, L _{WA} , dB(A)	38
Skaņas spiediena līmenis, L _{PA} , dB(A), (3 m)	28
Filtru izmēri BxHxL, mm	517x278x46
Piegādes filtra klase	ePM1 60 (F7)
Izplūdes filtra klase	ePM10 50 (M5)
Vienības izmēri BxHxL, mm	585x655x680
Apkopes zona, mm	700
Iekārtas svars, kg	60



Darbības likne

Iekārta ar standarto aprīkojumu



Akcesuāri



Noslēgvārsts	AGUJ-M-160+TF230/CM230
Trokšņu slapētājs	ODA/EHA ASTS-160-600-M
	SUP/ETA ASTS-160-900-M
Ūdens sildītājs	DH-160
PPU (sajaukšanas mezgls)	PPU-HW-3R-15-0,4-W2
Divvirzienu vārsts (ūdens sildītājam)	VVP47.10-0,4+SSF161.05HF
Ūdens dzesētājs	DCW-0,5-3
Divvirzienu vārsts (ūdens dzesētājam)	VVP47.10-1,6+SSF161.05HF
Gaisa ieņemšanas-izmešanas ierīce	LD-160
Gaisa sildītājs-dzesētājs	DHCW-160
Tiešās iztvaikošanas dzesētājs	DCF-0,5-3
Ārēja dzesēšanas iekārta	MOU-12HFN8a+ KA8142

Temperatūras efektivitāte


	Ziemā					Vasarā		
Ārējā temperatūra, °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Pēc rekuperatora, °C	15,7	16,8	17,5	18,2	18,9	22,4	23,1	23,8

Nosūces gaiss +22°C, 20 % RH

Labās puses izpildījums (R1)



Kreisās puses izpildījums (L1)



► ODA – ārēja gaisa ieņemšana ► SUP – pieplūdes gaisa padošana ► ETA – nosūces gaiss no telpas ► EHA – izmešanas gaiss ► ETB – papildu nosūces pievienojums (apvedceļš "by-pass" – nosūce bez siltuma atgūšanas)